Originale Essenza+ (2.5mm)
14042401 PEARL

SPECIFICHE TECNICHE E AMBIENTALI

CLASSIFICAZIONE

	Standard	Valori Tarkett
Tipologia di prodotto	ISO 24011	Linoleum marmorizzato
Classificazione residenziale	EN ISO 10874	23 Traffico intenso
Classificazione commerciale	EN ISO 10874	34 Very Heavy
Classificazione industriale	EN ISO 10874	43 Traffico intenso
Certificazioni ambientali e di qualità	-	ISO 14001

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Standard	Valori Tarkett
Trattamento superficiale	-	Essenza+
Spessore totale	ISO 24346	2,50 mm
Peso totale	ISO 23997	2900 g/m²
Valore di riflettanza della luce (LRV) (%)	-	63
Codice colore NCS	-	S 1010-Y30R
Flessibilità	ISO 24344 Method A	Media del valore misurato : 17,5 mm ⌀
Garanzia professionale (durata in anni)	-	12 anni

PERFORMANCE RICHIESTE DALLA MARCATURA CE

	Standard	Valori Tarkett
Marcatura CE	EN 14041	EN 14041
Propensione elettrostatica	EN 1815	Antistatico (≤ 2 kV)
Conduttività termica (W/m K)	EN ISO 10456	0,17
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0200-0011-DoP-2026-01
Reazione al fuoco - Incollato su sottofondo non combustibile	EN 13501-1	Cfl-s1
Antiscivolo	DIN 51130	R9
Antiscivolo (EN 13893)	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)

PERFORMANCE TECNICHE

	Standard	Valori Tarkett
Impronta residua	EN ISO 24343-1	Media del valore misurato : 0,08 mm
Riscaldamento a pavimento	-	Idoneo (max 27°C)
Resistenza del colore alla luce	ISO 105-B02	≥ 6
Attività antibatterica	ISO 22196	Naturalmente antibatterico (Bacteria mix - Ecoli e MRSA)
Abbattimento acustico - ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	6 dB
Classe di assorbimento acustico	NF S31-074	Classe C (≤ 85 dB)
Sedia con rotelle	EN ISO 4918	Idoneo per sedie da ufficio con rotelle di tipo W (Norma EN 12529)

	Standard	Valori Tarkett
Resistenza a prodotti chimici	ISO 26987	Resistente ad acidi, oli e grassi diluiti. Resiste a disinfettanti a base di ipoclorito di sodio e perossido di idrogeno raccomandati da EPA/WHO

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E QUALITÀ DELL'ARIA

	Standard	Valori Tarkett
Riciclabile	-	Si- residuo taglio e post-use tramite ReStart® (ISO 14021)
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Paese di provenienza	-	Italy
Green Building Certifications Contribution	-	Si
EPD UL Certified	-	Si
EPD	-	Disponibile
EPD Number	-	4791835705.101.1
Cradle to Cradle®	-	Gold
Certificazione Blue Angel	-	Si
Nordic Swan Ecolabel	-	Si – 3029 0008
Certificazione SCS Floorscore	-	Si
Valore emissioni	-	A+
Emissioni Classificazione RTS	-	M1
Allergy UK Seal Of Approval	-	Approvato
Austrian Eco Label	-	Si
Senza ftalati	CEN ISO/TS 16181	Si
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)	-	-1,70 kg CO_2e /m²
Emissioni totali di carbonio (EPD Moduli A-D, incl. possibilità di riciclo)	-	-1,92 kg CO_2e /m²
Contenuto riciclato	-	30 %
Contenuto naturale	-	97 %
Contenuto immediatamente rinnovabile	-	77 %