WALLGARD

# 21055231 Contrast Grey

## SPECIFICHE TECNICHE E AMBIENTALI

### CLASSIFICAZIONE

| | Standard | Valori Tarkett |
|---|---|---|
| **Tipologia di prodotto** | EN 259-1 | Rivestimento murale vinilico omogeneo |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

| | Standard | Valori Tarkett |
|---|---|---|
| **Spessore totale** | EN ISO 24346 | 1,30 mm |
| **Peso totale** | EN ISO 23997 | 2100 g/m² |
| **Spessore strato di usura** | EN ISO 24340 | 1,30 mm |
| **Trattamento superficiale** | - | PU Shield |
| **Valore di riflettanza della luce (LRV) (%)** | - | 29,52 |
| **Metodo di Installazione** | - | Glue-Down |
| **Codice colore NCS** | - | S 4500-N |

### PERFORMANCE RICHIESTE DALLA MARCATURA CE

| | Standard | Valori Tarkett |
|---|---|---|
| **Dichiarazione di prestazione** | EN 15102 | 0019-0043-DoP-2013-07 |
| **Reazione al fuoco** | EN 13501-1 | B-s2,d0 |
| **Reazione al fuoco su sottofondo in fibrocemento** | EN 13501-1 | B-s2,d0 |
| **Reazione al fuoco su sottofondo in legno o derivati** | EN 13501-1 | B-s2,d0 |
| **Reazione al fuoco su sottofondo in gesso** | EN 13501-1 | B-s2,d0 |

### PERFORMANCE TECNICHE

| | Standard | Valori Tarkett |
|---|---|---|
| **Resistenza del colore alla luce** | ISO 105-B02 | ≥ 7 |
| **Clean room** | ISO 14644-1 | ISO classe 3 |
| **Resistenza a prodotti chimici** | ISO 26987 | Elevata resistenza |

### SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E QUALITÀ DELL'ARIA

| | Standard | Valori Tarkett |
|---|---|---|
| **Riciclabile** | - | Si- residuo taglio e post-use tramite ReStart® (ISO 14021) |
| **Material Health Statement** | - | Disponibile |
| **Valore emissioni** | - | A+ |
| **Emissioni Classificazione RTS** | - | M1 |
| **Contenuto riciclato** | - | 25,5 % |
| **Senza ftalati** | - | Si |

WALLGARD

# 21055231 Contrast Grey

| | Standard | Valori Tarkett |
|---|---|---|
| **Emissioni VOC dopo 28 giorni** | EN 16516 | Platinum (≤ 10 µg/m³) |
| **Emissioni di formaldeide** | - | E1 |
| **Made In** | - | Europe |
| **Paese di provenienza** | - | Sweden |