# SPECIFICHE TECNICHE E AMBIENTALI

## CLASSIFICAZIONE

| | Standard | Valori Tarkett |
|---|---|---|
| **Tipologia di prodotto** | EN ISO 26986 | Pavimento a base di policloruro di vinile espanso |
| **Classificazione residenziale** | EN ISO 10874 | 21 Moderato/Leggero |
| **Contenuto leganti strato d'usura** | ISO 11638 | Tipo I |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | Standard | Valori Tarkett |
|---|---|---|
| **Spessore totale** | ISO 24346 | 1,50 mm |
| **Spessore strato di usura** | ISO 24340 | 0,15 mm |
| **Peso totale** | ISO 23997 | 1100 g/m² |
| **Trattamento superficiale** | - | Extreme |
| **Garanzia ad uso residenziale (in anni)** | - | 5 anni |
| **Valore di riflettanza della luce (LRV) (%)** | - | 47,48 |

## PERFORMANCE RICHIESTE DALLA MARCATURA CE

| | Standard | Valori Tarkett |
|---|---|---|
| **Dichiarazione di prestazione** | EN 14041 | 0007-0027-DOP-2025-03 |
| **Reazione al fuoco** | EN 13501-1 | Cfl-s1 |
| **Antiscivolo (EN 13893)** | EN 13893 | Classe DS (μ ≥ 0,30) |
| **Antiscivolo** | DIN 51130 | R9 |
| **Propensione elettrostatica** | EN 1815 | Antistatico (≤ 2 kV) |
| **Resistenza termica (m²•K/W)** | ISO 10456 | 0,020 m²•K/W |

## PERFORMANCE TECNICHE

| | Standard | Valori Tarkett |
|---|---|---|
| **Impronta residua** | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.25 mm |
| **Abbattimento acustico - ΔLw** | EN ISO 717-2 | 12 dB |
| **Resistenza del colore alla luce** | ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| **Resistenza a prodotti chimici** | ISO 26987 | Non compromesso |
| **Riscaldamento a pavimento** | - | Idoneo (max 27°C) |
| **Stabilità dimensionale** | EN ISO 23999 | ≤ 0,15 % |
| **Curvatura del prodotto al calore** | ISO 23999 | ≤ \|8\| mm |

## SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E QUALITÀ DELL'ARIA

| | Standard | Valori Tarkett |
|---|---|---|
| **Riciclabile** | - | Si- residuo taglio e post-use tramite ReStart® (ISO 14021) |

Iconik 150

# Melbourne GREY

| | Standard | Valori Tarkett |
|---|---|---|
| **Emissioni di formaldeide** | - | E1 |
| **Paese di provenienza alternativo** | - | DE_RS |
| **Green Building Certifications Contribution** | - | Si |
| **EPD** | - | Disponibile |
| **EPD Number** | - | EPD-IES-0026717:001 |
| **Material Health Statement** | - | Disponibile |
| **Certificazione SCS Floorscore** | - | Si |
| **Valore emissioni** | - | A+ |
| **Allergy UK Seal Of Approval** | - | Approvato |
| **Contenuto riciclato (fino al)** | - | 10 % |
| **Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)** | - | 2,76 kg $CO_2e$ /m² |
| **Emissioni totali di carbonio (EPD Moduli A-D, incl. possibilità di riciclo)** | - | 1,96 kg $CO_2e$ /m² |
| **Senza ftalati** | - | Si |
| **Emissioni VOC dopo 28 giorni** | EN 16516 | Gold (≤ 100 µg / m³) |
| **Classificazione BREEAM** | - | A+ |