Desert AirMaster AA36 9525

SPECIFICHE TECNICHE E AMBIENTALI

CLASSIFICAZIONE

	Standard	Valori Tarkett
Tipologia di prodotto	EN 1307	Pavimenti tessili
Classificazione commerciale	EN 1307	33 Heavy
Classificazione residenziale	EN 1307	23 Traffico intenso

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Standard	Valori Tarkett
Spessore felpa	ISO 1766	3 mm
Peso totale	ISO 8543	3900 g/m² (115 oz/yd²)
Peso totale felpa	ISO 2424	685 g/m² (20,2 oz/yd²)
Peso totale rasata	ISO 8543	425 g/m² (12,5 oz/yd²)
Densità felpa	ISO 8543	0,142 g/cm³ (0,0616 lb/in³)
Number of tufts	ISO 1763	1580 /dm² (132108,1 /yd²)
Direzione di posa	-	Random
Valore di riflettanza della luce (LRV) (%)	-	17,67
Gauge Rate	-	1/10"
Processo di costruzione	ISO 2424	Stampato
Composizione del filato	ISO 2424	Structured loop pile
Tipologia di tintura	-	Solution dyed
Supporto primario	ISO 2424	Colback® Gold polyester fleece
Supporto secondario	ISO 2424	EcoBase - 100% riciclabile, contiene fino al 91% di contenuto riciclato e bio-based - Il contenuto riciclato è verificato esternamente da Lloyds Register.
Filato	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL
Spessore totale	ISO 1765	6,50 mm

PERFORMANCE RICHIESTE DALLA MARCATURA CE

	Standard	Valori Tarkett
Contenuto di pentaclorofenolo	-	DL
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0493-CPR-0002-04
Propensione elettrostatica	ISO 6356	Antistatico (≤ 2 kV)
Resistenza elettrica	ISO 10965	SD
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Antiscivolo (EN 13893)	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Resistenza termica (m²•K/W)	ISO 8302	0,072 m²•K/W
Emissioni di formaldeide	EN 717-1	E1

PERFORMANCE TECNICHE

	Standard	Valori Tarkett

Desert AirMaster AA36 9525

	Standard	Valori Tarkett
Luxury rating	EN 1307	LC2
Solidità del colore all'acqua - Cambio di colore	ISO 105-E01	≥ 3-4
Colour fastness to rubbing - Wet cloth	ISO 105-X12	≥ 3
Colour fastness to rubbing - Dry cloth	ISO 105-X12	≥ 3-4
Stabilità dimensionale	EN 986	Media del valore misurato : ≤ 0.2 %
Abbattimento acustico - ΔLw	ISO 10140	23 dB
Assorbimento acustico - αw	ISO 354	0,15
Sedia con rotelle	ISO 4918	Uso intenso
Riscaldamento a pavimento	-	Idoneo (max 27°C)
Resistenza del colore alla luce	ISO 105-B02	≥ 7
Solidità del colore all'acqua - Macchiato	ISO 105-E01	≥ 2-3

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E QUALITÀ DELL'ARIA

	Standard	Valori Tarkett
Cradle to Cradle®	-	Silver
Emissioni totali di carbonio (EPD Moduli A-D, incl. possibilità di riciclo)	-	1,24 kg CO_2e /m²
Global Green Tag	-	Livello A
Senza ftalati	-	Si
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Gold (≤ 100 µg / m³)
EPD	-	Disponibile
Green Building Certifications Contribution	-	Si
CRI Green Label Plus Certification	-	GLP 3372
Made In	-	Europe
GUI Fine Dust	-	Gold +
GUI Allergy Certificate #	-	Certificate AT 100-111-17
Riciclabile	-	SI- post-use tramite ReStart® (ISO 14021)
Material Health Statement	-	Disponibile
EPD Number	-	EPD-IES-0014261
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)	-	3,96 kg CO_2e /m²