Recharge

Desso Recharge AC41 9526

SPECIFICHE TECNICHE E AMBIENTALI

CLASSIFICAZIONE

	Standard	Valori Tarkett
Tipologia di prodotto	EN 1307	Pavimenti tessili
Classificazione commerciale	EN 1307	33 Heavy
Classificazione residenziale	EN 1307	23 Traffico intenso
Certificazioni ambientali e di qualità	-	ISO 14001

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Standard	Valori Tarkett
Spessore felpa	ISO 1766	2,8 mm
Peso totale	ISO 8543	4050 g/m² (119,4 oz/yd²)
Peso totale felpa	ISO 2424	600 g/m² (17,7 oz/yd²)
Peso totale rasata	ISO 8543	345 g/m² (10,2 oz/yd²)
Densità felpa	ISO 8543	0,123 g/cm³ (0,0534 lb/in³)
Number of tufts	ISO 1763	1580 /dm² (132108,1 /yd²)
Direzione di posa	-	Rand/Quart
Valore di riflettanza della luce (LRV) (%)	-	22,154
Gauge Rate	-	1/10"
Processo di costruzione	ISO 2424	Stampato
Composizione del filato	ISO 2424	Structured loop pile
Tipologia di tintura	-	Solution dyed
Supporto primario	ISO 2424	Polyester fleece
Supporto secondario	ISO 2424	EcoBase - 100% riciclabile, contiene fino al 91% di contenuto riciclato e bio-based - Il contenuto riciclato è verificato esternamente da Lloyds Register.
Filato	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL
Spessore totale	ISO 1765	6,50 mm

PERFORMANCE RICHIESTE DALLA MARCATURA CE

	Standard	Valori Tarkett
Contenuto di pentaclorofenolo	-	DL
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0493-CPR-0002-04
Propensione elettrostatica	ISO 6356	Antistatico (≤ 2 kV)
Resistenza elettrica	ISO 10965	SD
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Antiscivolo (EN 13893)	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Resistenza termica (m²·K/W)	ISO 8302	≥ 0.17 m²·K/W
Emissioni di formaldeide	EN 717-1	E1

PERFORMANCE TECNICHE

Desso Recharge AC41 9526

	Standard	Valori Tarkett
Luxury rating	EN 1307	LC1
Solidità del colore all'acqua - Cambio di colore	ISO 105-E01	≥ 3-4
Colour fastness to rubbing - Wet cloth	ISO 105-X12	≥ 3
Colour fastness to rubbing - Dry cloth	ISO 105-X12	≥ 3-4
Stabilità dimensionale	EN 986	Media del valore misurato : ≤ 0.2 %
Abbattimento acustico - ΔLw	ISO 10140	23 dB
Assorbimento acustico - αw	ISO 354	0,15
Sedia con rotelle	ISO 4918	Uso intenso
Riscaldamento a pavimento	-	Idoneo (max 27°C)
Resistenza del colore alla luce	ISO 105-B02	≥ 7
Solidità del colore all'acqua - Macchiato	ISO 105-E01	≥ 2-3

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E QUALITÀ DELL'ARIA

	Standard	Valori Tarkett
Cradle to Cradle®	-	Silver
Emissioni totali di carbonio (EPD Moduli A-D, incl. possibilità di riciclo)	-	1,12 kg CO_2e /m²
Global Green Tag	-	Livello A
Senza ftalati	-	Si
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Gold (≤ 100 µg / m³)
EPD	-	Disponibile
Green Building Certifications Contribution	-	Si
CRI Green Label Plus Certification	-	GLP 3372
Made In	-	Europe
GUI Fine Dust	-	Basic
GUI Allergy Certificate #	-	Certificate FST 100-051-08
Riciclabile	-	SI- post-use tramite ReStart® (ISO 14021)
Material Health Statement	-	Disponibile
EPD Number	-	S-P-13143
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)	-	3,67 kg CO_2e /m²