Desso Grezzo Vivid AD05 6202-V B8 50x50

SPECIFICHE TECNICHE E AMBIENTALI

CLASSIFICAZIONE

	Standard	Valori Tarkett
Tipologia di prodotto	EN 1307	Pavimenti tessili
Classificazione commerciale	EN 1307	33 Heavy
Classificazione residenziale	EN 1307	23 Traffico intenso
Certificazioni ambientali e di qualità	-	ISO 14001

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Standard	Valori Tarkett
Spessore felpa	ISO 1766	3,5 mm
Peso totale	ISO 8543	4100 g/m² (120,9 oz/yd²)
Peso totale felpa	ISO 2424	650 g/m² (19,2 oz/yd²)
Peso totale rasata	ISO 8543	395 g/m² (11,6 oz/yd²)
Densità felpa	ISO 8543	0,113 g/cm³ (0,0490 lb/in³)
Number of tufts	ISO 1763	1580 /dm² (132108,1 /yd²)
Direzione di posa	-	HorzA/Quart/Rand
Valore di riflettanza della luce (LRV) (%)	-	7,79
Gauge Rate	-	1/10"
Processo di costruzione	ISO 2424	Stampato
Composizione del filato	ISO 2424	Structured loop pile
Tipologia di tintura	-	Solution dyed
Supporto primario	ISO 2424	Polyester fleece
Supporto secondario	ISO 2424	EcoBase - 100% riciclabile, contiene fino al 91% di contenuto riciclato e bio-based - Il contenuto riciclato è verificato esternamente da Lloyds Register.
Filato	ISO 2424	BCF PA6
Spessore totale	ISO 1765	7 mm

PERFORMANCE RICHIESTE DALLA MARCATURA CE

	Standard	Valori Tarkett
Contenuto di pentaclorofenolo	-	DL
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0493-CPR-0002-04
Propensione elettrostatica	ISO 6356	Antistatico (≤ 2 kV)
Resistenza elettrica	ISO 10965	SD
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Antiscivolo (EN 13893)	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Resistenza termica (m²•K/W)	ISO 8302	0.082 m²•K/W
Emissioni di formaldeide	EN 717-1	E1

PERFORMANCE TECNICHE

Desso Grezzo Vivid AD05 6202-V B8 50x50

	Standard	Valori Tarkett
Luxury rating	EN 1307	LC1
Stabilità dimensionale	EN 986	≤ 0,20 %
Abbattimento acustico - ΔLw	ISO 10140	25 dB
Assorbimento acustico - αw	ISO 354	0,2
Sedia con rotelle	ISO 4918	Uso intenso
Riscaldamento a pavimento	-	Idoneo (max 27°C)

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E QUALITÀ DELL'ARIA

	Standard	Valori Tarkett
Cradle to Cradle®	-	Silver
Emissioni totali di carbonio (EPD Moduli A-D, incl. possibilità di riciclo)	-	2,51 kg CO_2e /m²
Senza ftalati	-	Si
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Gold (≤ 100 µg / m³)
EPD	-	Disponibile
CRI Green Label Plus Certification	-	GLP 3372
Made In	-	Europe
GUI Fine Dust	-	Basic
Riciclabile	-	SI- post-use tramite ReStart® (ISO 14021)
Material Health Statement	-	Disponibile
EPD Number	-	S-P-08952
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)	-	5,28 kg CO_2e /m²